Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

www.akiptm.nt-rt.ru || agh@nt-rt.ru

Технические характеристики на аксессуары и опции к источникам питания

DSP-OPT-19HU2

Опция DSP-OPT-19HU2 для АКИП-1133, АКИП-1133А

Монтажный комплект для скрепления двух источников из серии АКИП-1133 или АКИП-1133А и установки в 19` стойку.

DSP-OPT-19HUR

Заглушка DSP-OPT-19HUR

Монтажный комплект, с заглушкой, для установки одного источника из серии АКИП-1133 или АКИП-1133А в 19` стойку.

DSP-OPT-488

Опция GPIB

Опция интерфейса GPIB для источников питания серии АКИП-1133, АКИП-1134, АКИП-1135. Не устанавливается совместно с опцией LAN. Устанавливается вместо штатного интерфейса LAN.

DSP-OPT-CAB50

Кабель соединительный DSP-OPT-CAB50

Кабель соединительный для параллельного и последовательного подключения источников питания серии АКИП-1133, АКИП-1133А, АКИП-1134, АКИП-1134А, АКИП-1135, АКИП-1135А

DSP-OPT-LXIA5

Опция DSP-OPT-LXIA5

Опция интерфейса LAN для источников питания серии АКИП-1133А, АКИП-1134А, АКИП-1135А. Устанавливается вместо штатного интерфейса GPIB.

DSP-OPT-PAR

Опция DSP-OPT-PAR

Опция для параллельного объединения источников питания серии АКИП-1133, АКИП-1133А, АКИП-1134, АКИП-1134А, АКИП-1135, АКИП-1135А

DSP-OPT-SER

Опция DSP-OPT-SER

Опция для последовательного объединения источников питания серии АКИП-1133, АКИП-1133А, АКИП-1134, АКИП-1134А, АКИП-1135, АКИП-1135А

GPIB-LAN (АКИП-112X)

Опция GPIB-LAN для АКИП-1126-1129

Опция GPIB-LAN для АКИП-1126, АКИП-1127, АКИП-1128, АКИП-1129

IT-E1206

Опция IT-E1206 интерфейсы LAN и USB
для АКИП-1158

Интерфейс связи с ПК при необходимости обеспечить интерфейсы USB / LAN для программирования источника и удаленной работы АКИП-1158. Установка блока в слот задней панели с помощью 20-и конт. колодки.

IT-E1207

Опция IT-E1207 интерфейсы RS-232 / CAN
для АКИП-1158

Интерфейс связи с ПК при необходимости обеспечить интерфейсы RS–232 / CAN для программирования источника и удаленной работы АКИП-1158. Установка блока в слот задней панели с помощью 20-и конт. колодки.

IT-E1208

Опция IT-E1208 интерфейсы RS-485 / аналоговый для АКИП-1158

Интерфейс связи с ПК при необходимости обеспечить интерфейс Внеш. аналоговый / RS–485 для программирования источника и удаленной работы АКИП-1158. Установка блока в слот задней панели с помощью 20-и конт. колодки.

IT-E1209

Опция IT-E1209 интерфейс USB для АКИП-1158

Интерфейс связи с ПК при необходимости обеспечить интерфейс USB для программирования источника и удаленной работы АКИП-1158. Установка блока в слот задней панели с помощью 20-и конт. колодки.

IT-E121

Кабель коммуникационный IT-E121

коммуникационный кабель 1,5 м. для управления источником питания или электронной нагрузкой дистанционно по интерфейсу RS-232, для АКИП-1112… АКИП-1125, АКИП-1142, АКИП-1370, -1370/1, -1370/2, -1371, -1372. -1380, 1380/1

IT-E122

Опция кабель коммуникационный IT-E122 (USB)

коммуникационный кабель 1,5 м для управления источником питания или электронной нагрузкой дистанционно по интерфейсу USB, для АКИП-1112… АКИП-1125, АКИП-1142, АКИП-1370, -1370/1, -1370/2, -1371, -1372, -1380, 1380/1.

IT-E123

Опция кабель коммуникационный IT-E123 (RS-485)

Коммуникационный модуль для управления электронной нагрузкой дистанционно по интерфейсу RS-485, для серий АКИП-1370, -1371, -1380, -1380/1

IT-E133

Кабель коммуникационный IT-E133

коммуникационный кабель 1,5 м для управления источником питания дистанционно по интерфейсу GPIB для АКИП-1119-1125.

IT-E134

Кабель коммуникационный IT-E134

Коммуникационный кабель 1,5 м для управления электронной нагрузкой дистанционно по интерфейсу GPIB для АКИП-1372

IT-E135

Опция кабель коммуникационный IT-E135

коммуникационный кабель 1,5 м для управления источником питания дистанционно по интерфейсу GPIB для АКИП-1112-1118, АКИП-1142.

IT-E502

Опция поглотителя мощности IT-E502

Опция дополнительной внешней электронной нагрузки (блок поглощения мощности). Одна опция IT-E502 состоит из одного блока нагрузки.
Параметры одного блока: Uвх = 80 В, Iвх = 120 А, Рвх = 3кВт, 483 мм х 133 мм х 504,3 мм, 25 кг.
Опция внешней нагрузки совместима со следующими моделями источников питания различных серий (с указанием числа подключаемых параллельно блоков поглощения мощности/ dissipater):
АКИП-1146А-80-120 – до 3-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: 3 кВ (1 блок IT-E502), 6 кВ (2 блока IT-E502), 9 кВт (3 блока IT-E502)).
АКИП-1148А-80-120 – до 3-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: 3 кВ (1 блок IT-E502), 6 кВ (2 блока IT-E502), 9 кВт (3 блока IT-E502)).
АКИП-1149А-80-240 – до 6-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E502) до 18 кВт (6 блоков IT-E502)).
АКИП-1150А-80-360 – до 9-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E502) до 27 кВт (9 блоков IT-E502)).
АКИП-1151А-80-480 –до 12-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E502) до 36 кВт (12 блоков IT-E502)).
АКИП-1152А-80-600 – до 15-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E502) до 45 кВт (15 блоков IT-E502)).
АКИП-1153А-80-840 – до 21-го опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E502) до 63 кВт (21 блок IT-E502)).
АКИП-1154А-80-960 – до 24-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E502) до 72 кВт (24 блока IT-E502)).
АКИП-1155А-80-1200 – до 30-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E502) до 90 кВт (30 блоков IT-E502)).

IT-E503

Опция поглотителя мощности IT-E503

Опция дополнительной внешней электронной нагрузки (блок поглощения мощности). Одна опция IT-E503 состоит из одного блока нагрузки.
Параметры одного блока: Uвх = 200 В, Iвх = 60 А, Рвх = 3кВт, 483 мм х 133 мм х 504,3 мм, 25 кг.
Опция внешней нагрузки совместима со следующими моделями источников питания различных серий (с указанием числа подключаемых параллельно блоков поглощения мощности/ dissipater):
АКИП-1146А-200-60 – до 3-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: 3 кВ (1 блок IT-E503), 6 кВ (2 блока IT-E503), 9 кВт (3 блока IT-E503)).
АКИП-1148А-200-60 – до 3-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: 3 кВ (1 блок IT-E503), 6 кВ (2 блока IT-E503), 9 кВт (3 блока IT-E503))
АКИП-1149А-200-120 – до 6-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E503) до 18 кВт (6 блоков IT-E503)).
АКИП-1150А-200-180 – до 9-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E503) до 27 кВт (9 блоков IT-E503)).
АКИП-1151А-200-240 –до 12-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E503) до 36 кВт (12 блоков IT-E503)).
АКИП-1152А-200-300– до 15-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E503) до 45 кВт (15 блоков IT-E503)).
АКИП-1153А-200-420 – до 21-го опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E503) до 63 кВт (21 блок IT-E503)).
АКИП-1154А-200-480 – до 24-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E503) до 72 кВт (24 блока IT-E503)).
АКИП-1155А-200-600 – до 30-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E503) до 90 кВт (30 блоков IT-E503)).

IT-E504

Опция поглотителя мощности IT-E504

Опция дополнительной внешней электронной нагрузки (блок поглощения мощности). Одна опция IT-E504 состоит из одного блока нагрузки.
Параметры одного блока: Uвх = 360 В, Iвх = 30 А, Рвх = 3кВт, 483 мм х 133 мм х 504,3 мм, 25 кг.
Опция внешней нагрузки совместима со следующими моделями источников питания различных серий (с указанием числа подключаемых параллельно блоков поглощения мощности/ dissipater):
АКИП-1146А-360-60 – до 3-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: 3 кВ (1 блок IT-E504), 6 кВ (2 блока IT-E504), 9 кВт (3 блока IT-E504)).
АКИП-1148А-360-60 – до 3-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: 3 кВ (1 блок IT-E504), 6 кВ (2 блока IT-E504), 9 кВт (3 блока IT-E504))
АКИП-1149А-360-120 – до 6-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E504) до 18 кВт (6 блоков IT-E504)).
АКИП-1150А-360-180 – до 9-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E504) до 27 кВт (9 блоков IT-E504)).
АКИП-1151А-360-240 –до 12-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E504) до 36 кВт (12 блоков IT-E504)).
АКИП-1152А-360-300 – до 15-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E504) до 45 кВт (15 блоков IT-E504)).
АКИП-1153А-200-420 – до 21-го опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E504) до 63 кВт (21 блок IT-E504)).
АКИП-1154А-360-480 – до 24-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E504) до 72 кВт (24 блока IT-E504)).
АКИП-1155А-360-600 – до 30-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E504) до 90 кВт (30 блоков IT-E504)).

IT-E505

Опция поглотителя мощности IT-E505

Опция дополнительной внешней электронной нагрузки (блок поглощения мощности). Одна опция IT-E505 состоит из одного блока нагрузки.
Параметры одного блока: Uвх = 500 В, Iвх = 20 А, Рвх = 3кВт, 483 мм х 133 мм х 504,3 мм, 25 кг.
Опция внешней нагрузки совместима со следующими моделями источников питания различных серий (с указанием числа подключаемых параллельно блоков поглощения мощности/ dissipater):
АКИП-1146А-500-20 – до 3-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: 3 кВ (1 блок IT-E505), 6 кВ (2 блока IT-E505), 9 кВт (3 блока IT-E505)).
АКИП-1148А-500-20 – до 3-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: 3 кВ (1 блок IT-E505), 6 кВ (2 блока IT-E505), 9 кВт (3 блока IT-E505))
АКИП-1149А-500-40 – до 6-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E505) до 18 кВт (6 блоков IT-E505)).
АКИП-1150А-500-60 – до 9-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E505) до 27 кВт (9 блоков IT-E505)).
АКИП-1151А-500-80 – до 12-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E505) до 36 кВт (12 блоков IT-E505)).
АКИП-1152А-500-100 – до 15-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E505) до 45 кВт (15 блоков IT-E505)).
АКИП-1153А-500-140 – до 21-го опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E505) до 63 кВт (21 блок IT-E505)).
АКИП-1154А-500-160 – до 24-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E505) до 72 кВт (24 блока IT-E505)).
АКИП-1155А-500-200 – до 30-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E505) до 90 кВт (30 блоков IT-E505)).

IT-E506

Опция поглотителя мощности IT-E506

Опция дополнительной внешней электронной нагрузки (блок поглощения мощности). Одна опция IT-E506 состоит из одного блока нагрузки.
Параметры одного блока: Uвх = 750 В, Iвх = 15 А, Рвх = 3кВт, 483 мм х 133 мм х 504,3 мм, 25 кг.
Опция внешней нагрузки совместима со следующими моделями источников питания различных серий (с указанием числа подключаемых параллельно блоков поглощения мощности/ dissipater):
АКИП-1146А-750-15 – до 3-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: 3 кВ (1 блок IT-E506), 6 кВ (2 блока IT-E506), 9 кВт (3 блока IT-E506)).
АКИП-1148А-750-15 – до 3-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: 3 кВ (1 блок IT-E506), 6 кВ (2 блока IT-E506), 9 кВт (3 блока IT-E506))
АКИП-1149А-750-30 – до 6-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E506) до 18 кВт (6 блоков IT-E506)).
АКИП-1150А-750-45 – до 9-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E506) до 27 кВт (9 блоков IT-E506)).
АКИП-1151А-750-60 – до 12-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E506) до 36 кВт (12 блоков IT-E506)).
АКИП-1152А-750-75 – до 15-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E506) до 45 кВт (15 блоков IT-E506)).
АКИП-1153А-750-105 – до 21-го опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E506) до 63 кВт (21 блок IT-E506)).
АКИП-1154А-750-120 – до 24-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E506) до 72 кВт (24 блока IT-E506)).
АКИП-1155А-750-150 – до 30-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E506) до 90 кВт (30 блоков IT-E506)).

IT-E507

Опция поглотителя мощности IT-E507

Опция дополнительной внешней электронной нагрузки (блок поглощения мощности). Одна опция IT-E507 состоит из одного блока нагрузки.
Параметры одного блока: Uвх = 1000 В, Iвх = 10 А, Рвх = 3кВт, 483 мм х 133 мм х 504,3 мм, 25 кг.
Опция внешней нагрузки совместима со следующими моделями источников питания различных серий (с указанием числа подключаемых параллельно блоков поглощения мощности/ dissipater):
АКИП-1146А-1000-10 – до 3-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: 3 кВ (1 блок IT-E507), 6 кВ (2 блока IT-E507), 9 кВт (3 блока IT-E507)).
АКИП-1148А-1000-10 – до 3-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: 3 кВ (1 блок IT-E507), 6 кВ (2 блока IT-E507), 9 кВт (3 блока IT-E507))
АКИП-1149А-1000-20 – до 6-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E507) до 18 кВт (6 блоков IT-E507)).
АКИП-1150А-10001000-30 – до 9-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E507) до 27 кВт (9 блоков IT-E507)).
АКИП-1151А-1000-40 – до 12-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E507) до 36 кВт (12 блоков IT-E507)).
АКИП-1152А-1000-50 – до 15-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E507) до 45 кВт (15 блоков IT-E507)).
АКИП-1153А-1000-70 – до 21-го опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E507) до 63 кВт (21 блок IT-E507)).
АКИП-1154А-1000-80– до 24-х опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E507) до 72 кВт (24 блока IT-E507)).
АКИП-1155А-1000-100 – до 30-и опциональных блоков электронной нагрузки (поглощаемая мощность: от 3 кВ (1 блок IT-E507) до 90 кВт (30 блоков IT-E507)).

P96USB

Опция USB для АКИП-1141

USB интерфейс для АКИП-1141 и АКИП-1141/1

P96USBGPIB

Опция USB+GPIB для АКИП-1141

USB + GPIB интерфейс для АКИП-1141 и АКИП-1141/1

Rapid plug connector

Опция Rapid Plug Connector для АКИП-1126-1129

Колодка для быстрого подключения/ отключения питаемой нагрузки к выходным гнёздам источника питания АКИП-1126-1129(Rapid Plug Connector). При необходимости (поломка, утрата колодки) возможно её обретение отдельно, как опции.

TOE 7610/103

TOE 7610/103

Опция режима импульсного тока: кратковременное (~3 мс) увеличение выходного тока до 3 x Iуст. для источников питания серии АКИП-1106

TOE 7610/252

TOE 7610/252

Опция установки выходных гнезд на задней панели.

TOE 7620/017

Опция TOE 7620/017

Опция симметричного с плавающим потенциалом (изолированного от внешней "земли") аналогового входа для источников питания серии АКИП-1106А. Диапазон от 0 до 100 кГц.

TOE 7620/101

Опция TOE 7620/101

Опция мостового (последовательного) соединения источников питания серии АКИП-1106А для увеличения выходного напряжения.

ТОЕ 7620/102

Опция ТОЕ 7620/102

Опция параллельного объединения двух источников питания серии АКИП-1106А для увеличения выходного тока.

ТОЕ 7620/103

Опция ТОЕ 7620/103

Опция параллельного объединения трех источников питания серии АКИП-1106А для увеличения выходного тока.

ТОЕ 7620/113

Опция ТОЕ 7620/113

Опция режима импульсного тока: кратковременное (~3 мс) увеличение выходного тока до 3 х Iуст. для источников питания серии АКИП-1106А

ТОЕ 8810/101

Опция ТОЕ 8810/101

Опция установки выходных разъемов на задней панели с возможностью автоматического переключения полярности только для моделей серии АКИП-1136А.

ТОЕ 8810/103

Опция ТОЕ 8810/103

Аппаратная опция режима кратковременной нагрузки до 3 х I уст. от 5 мс до 10 мс.

ТОЕ 8810/107В

Опция ТОЕ 8810/107В

Аппаратная опция внешнего наложения помех в диапазоне 11 Гц… 70 кГц (ампл. 6 Вп-п), режим кратковременной токовой нагрузки и динамического поглощения мощности до 1 кВт для блока расширения (booster).
ВНИМАНИЕ!!! Если в источнике питания несколько блоков расширения (booster), то опция ТОЕ 8810/107В должна быть установлена в каждый блок.
Опция предназначена для моделей серий АКИП-1136В, АКИП-1136С, АКИП-1136D, АКИП-1136E, АКИП-1136F, АКИП-1136G, АКИП-1136H, АКИП-1136K, АКИП-1136L, АКИП-1136M, АКИП-1136N.
Несовместима с моделями серий АКИП-1136 (без индексной буквы) и АКИП-1136А.

ТОЕ 8810/107М

Опция ТОЕ 8810/107М

Аппаратная опция внешнего наложения помех в диапазоне 11 Гц… 70 кГц (ампл. 6 Вп-п), режим кратковременной токовой нагрузки и динамического поглощения мощности до 1 кВт для управляющего модуля (master).
Внимание! Опция предназначена для моделей серий АКИП-1136А, АКИП-1136В, АКИП-1136С, АКИП-1136D, АКИП-1136E, АКИП-1136F, АКИП-1136G, АКИП-1136H, АКИП-1136K, АКИП-1136L, АКИП-1136M, АКИП-1136N.
Несовместима с моделями серии АКИП-1136 (без индексной буквы).

ТОЕ 8870/102

Опция ТОЕ 8870/102

Опция параллельного объединения двух источников питания для увеличения выходного тока серии АКИП-1107 и АКИП-1107А.

ТОЕ 8870/103

Опция ТОЕ 8870/103

Опция параллельного объединения трех источников питания для увеличения выходного тока серии АКИП-1107 и АКИП-1107А.

ТОЕ 8870/104

Опция ТОЕ 8870/104

Опция параллельного объединения 4 источников питания для увеличения выходного тока серии АКИП-1107 и АКИП-1107А.

ТОЕ 8870/232

Опция ТОЕ 8870/232

Адаптер для подключения источников питания серии АКИП-1107 и АКИП-1107А к ПК по сети LAN.

ТОЕ 8871/015

Опция ТОЕ 8871/015

Опция GPIB и RS-232 для источников питания серии АКИП-1107 и АКИП-1107А. (В комплекте переходник-конвертор USB 2.0 - RS-232). Устанавливается на заводе.

ТОЕ 8871/016

Опция ТОЕ 8871/016

Опция симметричного (изолированного от внешней "земли") входа аналогового управления (0…10 В) и выхода для мониторинга тока и напряжения (0…10 В) для источников питания серии АКИП-1107 и АКИП-1107А. Устанавливается на заводе.

ТОЕ 8871/017

Опция ТОЕ 8871/017

Опция разъемов выхода на передней панели для источников питания серии АКИП-1107 и АКИП-1107А (только для моделей с выходным напряжением 40/ 60/ 80/ 130 В). Устанавливается на заводе.

ТОЕ 8871/018

Опция ТОЕ 8871/018

Опция низкого выходного шума (1 мВскз) для источников питания серии АКИП-1107 и АКИП-1107А (только для моделей с выходным напряжением 40/ 60/ 80/ 130 В). Устанавливается на заводе.

ТОЕ 8871/019

Опция ТОЕ 8871/019

Опция удаленной обратной связи для компенсации падения напряжения до 3 В. Устанавливается на заводе.

ТОЕ 8871/022

Опция ТОЕ 8871/022

Опция режима кратковременной нагрузки до 1,5 x I уст. только для моделей АКИП-1107А-40-100 (до 150 А) и АКИП-1107А-60-65 (до 100 А) около 20 мс. Устанавливается на заводе.

ТОЕ 8950/101

Опция ТОЕ 8950/101

Опция вкл/ выкл функционального выхода с помощью внешнего переключателя или сигнала ТТЛ-уровня для источников питания АКИП-1108 и АКИП-1108А (выход вкл.: контакты замкнуты, уровень ТТЛ-сигнала низкий).

ТОЕ 8950/102

Опция ТОЕ 8950/102

Опция вкл/ выкл функционального выхода с помощью внешнего переключателя или сигнала ТТЛ-уровня для источников питания АКИП-1108 и АКИП-1108А (выход вкл.: контакты разомкнуты, уровень ТТЛ-сигнала высокий).

ТОЕ 8951/015

Опция ТОЕ 8951/015

Опция интерфейса GPIB для источников питания серии АКИП-1108. Не устанавливается совметно с опцией USB.

ТОЕ 8951/025

ТОЕ 8951/025

Опция интерфейса USB для источников питания серии АКИП-1108. Не устанавливается совметно с опцией GPIB.

ТОЕ 8951/035

Опция ТОЕ 8951/035

Опция для дистанционного управления источников питания АКИП-1108 по интерфейсам USB и LAN.

ТОЕ 8952/015

Опция ТОЕ 8952/015

Опция интерфейса GPIB для источников питания серии АКИП-1108А. Не устанавливается совметно с опцией USB.

ТОЕ 8952/025

Опция ТОЕ 8952/025

Опция интерфейса USB для источников питания серии АКИП-1108А. Не устанавливается совметно с опцией GPIB.

ТОЕ 8952/035

Опция ТОЕ 8952/035

Опция для дистанционного управления источников питания АКИП-1108А по интерфейсам USB и LAN.

ТОЕ 9008

Опция ТОЕ 9008

Опция: ручка для переноски источников питания серии АКИП-1106.

ТОЕ 9033

Опция ТОЕ 9033

Карта памяти 512 кБ

ТОЕ 9034

Опция ТОЕ 9034

Карта памяти 1 МБ

ТОЕ 9035

Опция ТОЕ 9035

Карта памяти 2 МБ

ТОЕ 9101

Опция ТОЕ 9101

Опция переходник-контроллер GPIB - USB.

ТОЕ 9104

Опция ТОЕ 9104

Опция переходник-контроллер GPIB - LAN.

ТОЕ 9151

Опция ТОЕ 9151

Аппаратная опция для формирования выходного сигнала произвольной формы для источников питания серии АКИП-1108.

ТОЕ 9152

Опция ТОЕ 9152

Аппаратная опция для формирования выходного сигнала произвольной формы для источников питания серии АКИП-1108А.

ТОЕ 9171

Опция ТОЕ 9171

Аппаратная опция для формирования выходного сигнала произвольной формы для источников питания серии АКИП-1107. Устанавливается на заводе.

ТОЕ 9172

Опция ТОЕ 9172

Аппаратная опция для формирования выходного сигнала произвольной формы для источников питания серии АКИП-1107А. Устанавливается на заводе.

ТОЕ 9502

Опция ТОЕ 9502

Опция: адаптер для установки одного источника питания серии АКИП-1106 в стойку 19"

ТОЕ 9508

Опция ТОЕ 9508

Опция: адаптер для параллельной установки двух источников питания серии АКИП-1106 в стойку 19"

ТОЕ 9513

Опция ТОЕ 9513

Опция: адаптер для крепления в стойку 19" источников питания АКИП-1106А.

ТОЕ 9521

Опция ТОЕ 9521

Опция: адаптер для крепления одного источника питания АКИП-1108(А) в стойку 19.

ТОЕ 9522

Опция ТОЕ 9522

Опция: адаптер для крепления 2-х в ряд расположенных источников питания АКИП-1108(А) в стойку 19.



TOE 9671

Опция TOE 9671

Опция программного обеспечения (WaveControl) для формирования выходного сигнала произвольной формы для источников питания серии АКИП-1107. (Для использования должны быть установлены опции TOE 8871/015 и TOE 9171).
WaveControl это программное обеспечение для быстрого и удобного программирования источников питания АКИП/ TOELLNER в режиме создания сложных сигналов, в том числе произвольной формы. Данный управляющий софт является программным решением для создания и редактирования любой формы выходного напряжения и тока с помощью графического конструктора или методом табличного ввода параметров кривой.
Ресурсы программирования включают в себя как готовые к использованию формы, так редактируемые кривые для испытаний на соответствие стандартам VW80000 LV124, LV148, ISO 16750 и GMW3172. Кроме того, софт позволяет свободно создавать и сохранять специфичные тестовые последовательности с регулируемой скважностью и настраиваемыми типами развертки. Эти произвольные формы выходного напряжения и тока (профили) затем могут быть записаны в источник питания. При подключении к ПК программа WaveControl внесет все необходимые коррективы в настройки источника для воспроизведения созданного профиля.



TOE 9672

Опция TOE 9672

Опция программного обеспечения (WaveControl) для формирования выходного сигнала произвольной формы для источников питания серии АКИП-1107А. (Для использования должны быть установлены опции TOE 8871/015 и TOE 9172).
WaveControl это программное обеспечение для быстрого и удобного программирования источников питания АКИП/ TOELLNER в режиме создания сложных сигналов, в том числе произвольной формы. Данный управляющий софт является программным решением для создания и редактирования любой формы выходного напряжения и тока с помощью графического конструктора или методом табличного ввода параметров кривой.

Ресурсы программирования включают в себя как готовые к использованию формы, так редактируемые кривые для испытаний на соответствие стандартам VW80000 LV124, LV148, ISO 16750 и GMW3172. Кроме того, софт позволяет свободно создавать и сохранять специфичные тестовые последовательности с регулируемой скважностью и настраиваемыми типами развертки. Эти произвольные формы выходного напряжения и тока (профили) затем могут быть записаны в источник питания. При подключении к ПК программа WaveControl внесет все необходимые коррективы в настройки источника для воспроизведения созданного профиля.



TOE 9751

Опция TOE 9751

Опция программного обеспечения (WaveControl) для формирования выходного сигнала произвольной формы для источников питания серии АКИП-1108. (Для использования необходима установка опции TOE 9151).
WaveControl это программное обеспечение для быстрого и удобного программирования источников питания АКИП/ TOELLNER в режиме создания сложных сигналов, в том числе произвольной формы. Данный управляющий софт является программным решением для создания и редактирования любой формы выходного напряжения и тока с помощью графического конструктора или методом табличного ввода параметров кривой.

Ресурсы программирования включают в себя как готовые к использованию формы, так редактируемые кривые для испытаний на соответствие стандартам VW80000 LV124, LV148, ISO 16750 и GMW3172. Кроме того, софт позволяет свободно создавать и сохранять специфичные тестовые последовательности с регулируемой скважностью и настраиваемыми типами развертки. Эти произвольные формы выходного напряжения и тока (профили) затем могут быть записаны в источник питания. При подключении к ПК программа WaveControl внесет все необходимые коррективы в настройки источника для воспроизведения созданного профиля.



TOE 9752

Опция TOE 9752

Опция программного обеспечения (WaveControl) для формирования выходного сигнала произвольной формы для источников питания серии АКИП-1108А. (Для использования необходима установка опции TOE 9152).
WaveControl это программное обеспечение для быстрого и удобного программирования источников питания АКИП/ TOELLNER в режиме создания сложных сигналов, в том числе произвольной формы. Данный управляющий софт является программным решением для создания и редактирования любой формы выходного напряжения и тока с помощью графического конструктора или методом табличного ввода параметров кривой.

Ресурсы программирования включают в себя как готовые к использованию формы, так редактируемые кривые для испытаний на соответствие стандартам VW80000 LV124, LV148, ISO 16750 и GMW3172. Кроме того, софт позволяет свободно создавать и сохранять специфичные тестовые последовательности с регулируемой скважностью и настраиваемыми типами развертки. Эти произвольные формы выходного напряжения и тока (профили) затем могут быть записаны в источник питания. При подключении к ПК программа WaveControl внесет все необходимые коррективы в настройки источника для воспроизведения созданного профиля.

WR-OPT-422U

Опция WR-OPT-422U

Интерфейсы RS-422 / RS-485 и USB для источников питания серий АКИП-1156, АКИП-1156A, АКИП-1156E, АКИП-1156AE

WR-OPT-488

Опция WR-OPT-488

Интерфейс GPIB для источников питания серий АКИП-1156, АКИП-1156A, АКИП-1156E, АКИП-1156AE

WR-OPT-ANA

Опция WR-OPT-ANA

Аналоговый интерфейс дистанционного управления.

Кабель (АКИП-112X)

Опция Кабель RS-485 для АКИП-1126-1129

Интерфейсный кабель RS-485 для соединения нескольких ИП АКИП-1126, АКИП-1127, АКИП-1128, АКИП-1129 по выбранной схеме

Опция GPIB-LAN (АКИП-1111)

Опция GPIB-LAN для АКИП-1111

Опция интерфейсов GPIB и LAN для АКИП-1111

опция LAN (АКИП-1105A)

Опция LAN для АКИП-1105A

опция интерфейса LAN для источника питания АКИП-1105A

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47
Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31

www.akiptm.nt-rt.ru || agh@nt-rt.ru